

※必ずカット対象のキャスト材に関する、注意事項等情報をご確認のうえご使用ください。

キャストカッター 匠・II Cast Cutter Takumi-II

| 種類 | 商品コードNo. | 規格(セット内容) | 1函入数 |
|----|----------|----------------------|------|
| _ | 17281 | 本体、ACアダプタII、着脱電源コード、 | 1セット |

一般医療機器/電動式ギプスカッタ/ 製造販売届出番号: 13B1X00306N10298

カッターブレード 匠 Cutter Blade Takumi



| ハッシー | -フレード LL Cu | ilei biaue iak | uiiii | |
|------------------|-------------|----------------|-------|--|
| 種類 | 商品コードNo. | 規格(直径) | 1函入数 | |
| _ | 17282 | 61.0mm | 1枚 | |
| 一般医療機器/ギプスカッタ用刃/ | | | | |

製造販売届出番号: 13B1X00306G10972

ギプス生活を応援する サポートグッズのご紹介

快適ギプス生活

何かと不自由なギプス固定中の生活が 少しでも快適であるために。アルケアでは、 一人ひとりの快適なギプス生活を応援 する、サポートグッズを揃えています。





製造販売元

ミズホ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

販売元



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013 TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 www.alcare.co.jp

- ◆本カタログの内容は2025年6月現在のものです。◆商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。 ●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ:コールセンター

フリーダイヤル 0120-770-863 ±・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:00









つなぐ手あて、ひらくケア。

キャストカッター 匠・Ⅱ

Cast Cutter Takumi-II



笑顔 適 な が 生まれる。 作 か

キャストカッター **Cast Cutter**

www.alcare.co.jp

施術者も患者さんも、 ストレスのないギプスカッターを。

《キャストカッター 匠・Ⅱ》は、ハイパワーの切削力と、高い操作性による 使いやすさを実現。キャストの素材を問わず、簡単にスピーディーな除去が可能です。



高振動サイクルだから、 キャスト素材を容易にカット

高振動サイクル(14400サイクル/分:無負荷時)のハイパワー モデルで、キャスト素材を容易にカットできる優れた切削力 です。患者様が不安を感じやすいキャストカット時の、心理的 ストレスの軽減に貢献します。







静音設計で、 不快音を抑制

静音小型モーターが、操作時に発生する機械音を最小限に とどめます。キャストカット時の音による患者様の不安を軽減 します。



安定性に優れ、 使いやすい設計

重量は約1kg。力を入れなくてもキャストに刃が入りやすい 適度な重量設計です。また、グリップは握りやすくフィット性に 優れたウェーブ形状。グリップと刃の位置が近く、さらに重心 を中心より前(刃)側にすることで、ブレにくく、しっかり安定した 無理のないカットが可能です。



替刃 カッターブレード 匠 キャストカッター 匠・II専用 の交換用替刃を別売でご 用意しております。 仕様一覧表 販売名 キャストカッター 匠・Ⅱ 製造販売届出番号 13B1X00306N10298 商品コード 17281 JAN⊐-ド 4946329172812 機械器具 40 医療用のこぎり 医療機器のクラス分類 一般医療機器 一般的名称 電動式ギプスカッタ JMDN⊐-ド 16340000 周囲温度:10~35℃、相対湿度:30~75%、 作動環境 気圧:700~1060hPa 輸送および 周囲温度:0~50℃、相対湿度:10~85%(結露なきこと)、 保管環境 気圧:700~1060hPa 電源 電源入力 130VA 電撃に対する保護 作動モード 振動サイクル 14400サイクル/分±10% (無負荷時) 電源コード 着脱式 3m 外形寸法 ACアダプタⅡ:90mm×189mm×46mm 質量

キャストカッター 匠・Ⅱ Cast Cutter Takumi-II

キャストカッター Cast Cutter

AC100V 50-60Hz

クラス I B形装着部 非連続作動(最大作動時間8分、最小休止時間120分)

本体:46mm×288mm×55mm

本体(コントロールケーブル含む):約0.8kg、

ACアダプタⅡ:約0.7kg、着脱電源コード:約0.4kg

ACアダプタII:1台、カッターブレード 匠:1枚、六角レンチ(サイズ4):1本、 付属品 着脱電源コード: 1本、取扱説明書: 1部

製品規格への適合

規格適合情報

本製品は、JIS T 0601-1:2017 医用電気機器-第1部:基礎安全 及び基本性能に関する一般要求事項に適合しております。

EMC規格への適合

本製品は、JIS T 0601-1-2:2018 医用電気機器-第1-2部 基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 – 副通則:電磁妨害 -要求事項及び試験に適合しております。